

marko AL395

TEJIDO IGNÍFUGO PERMANENTE
NON FLAMMABLE FABRIC



DESCRIPCIÓN:

Protección confortable al fuego, al calor y a las salpicaduras en metales de fusión.

Comfortable protection against fire, heat and molten metal splashes.



MARKO
AL395



EN 11612

Artículo Article

MARKO AL395

Composición <i>Composition</i>	95% MARKO 5% Aluminium
Ligamento <i>Weave</i>	Saten - <i>Satin</i>
Peso <i>Weight</i>	440 g/m ² ± 5%
Ancho útil <i>Usable width</i>	145 cm

Características Técnicas <i>Technical Specs</i>	Resultados <i>Results</i>	Normativa <i>Standard</i>
Resistencia al Calor <i>Heat Resistance</i>	180°: Cumple <i>Pass</i> - 260°: Cumple <i>Pass</i>	EN 11612 ISO 17493 ISO 15025 ISO 9151 ISO 6942 ISO 9158 ISO 12127
Propagación Limitada de Llama <i>Limited Flame Spread</i>	A1	
Calor Convectivo <i>Convective Heat</i>	B1	
Calor Radiante <i>Radiant Heat</i>	C4	
Salpicaduras de Metal Fundido <i>Molten Metal Splashes</i>	D3 - E3	
Calor por Contacto <i>Contact Heat</i>	F1	

Ensayos realizados en laboratorio interno
Testing done at internal laboratory

Rev.02